

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ DOP - EN 1304 – VOS - TILT

1. Керамични керемиди, модел

“TILT”

Размери -> 246мм/420мм.

Полагат се със застъпване -> 14 БР/м2.

Препоръчително разстояние м/у подпорните летви -> 34-34,5см.

Препоръчителен мин. наклон на покрива при употреба на покривна мембрана -> 30% (17градуса)

2. Партиден № 2021 г.

3. Керамичните керемиди **TILT** са предназначени за покриване на покривни пространства, съгласно БДС EN 1304 за глинени покривни керемиди и приспособления.

4. Керамичните керемиди са произведени от Корпорация Топливо АД, в гр. Стралджа.

5. Система за оценяване на съответствието: Система 4, приложение V от Регламент (ЕС) №305/2011.

6. Протокол от първоначално изпитване: № 626 / 28.07.2021г. издаден от “Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ЕООД.

7. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация / EN 1304:2013
Механично съпротивление/ Якост на огъване	Съответства	БДС EN 538:2000
Реакция на огън	A1	EN 13501-1
Водонепропускливост	Категория 1 <0.8 cm ³ /cm ² за 24часа.	БДС EN 539-1 Метод 2
Размери и допуски от обявените стойности от производителя ±2%	Съответства	EN 1024 (т.4.3.4 от EN 1304)
Дълготрайност	Минава	EN 539-2

Гр. Стралджа
Дата: 29.07.2021г.

Подпис:
Директор производство

